

Tekniset tiedot, Perävaunut

MALLI	1-AKSELISET		TELIAKSELIT					
	3035	3060	3090	3100	3120	3130	3150	3170
Kantavuus, kg	3500	6000	10 000	10 000	12 000	12 000	15 000	17 000
Lavakoko, cm	180x370	200x370	215x406	235x406	235x430	250x430	250x500	250x606
Laidat, cm alumiini	55+55	55+55	55+80	55+80	55+80	55+80	55+80	55+80
Laidat, cm puu teräs		55+55	55+80	55+80	55+80	55+80	55+80	55+80
Tilavuus, m ³ alumiini	3,6/7,3	4,7/8,1	4,8/11,7	5,2/12,8	5,5/13,6	5,9/14,5	6,8/16,8	8,3/20,4
Tilavuus, m ³ teräs/puu		4,7/8,1	4,8/11,7	5,2/12,8	5,5/13,5	5,9/14,5	6,8/16,8	8,8/20,4
Kippauskulma	50°	49°	50°	51°	51°	51°	51°	51°
Lavatason kork. Cm	90	90	102	102	102	102	106	122
Kippisyl./jatkoja	1/3	1/3	1/4	1/4	1/4	1/4	1/6	2/5
Sylinterin öljyntarve l	4,0	5,9	9,5	9,5	13,0	13,0	15,0	28,4
Raideleveys, cm	130	150	164	182	182	182	186	180
Vetoaisan pituus, cm	106	125	135	135	135	135	135/150	150
Runkopalkit, mm	160x70	200x65	250x100	250x100	250x100	250x100	250x100	300x100
Lavapalkit, mm	150x70	160x100	160x100	160x100	160x100	160x100	200x100	200x100
Pohjalevy, mm	4	4	4	4	4	4	5	5
Paino lisälaidoin, kg	880	1050	2000	2100	2250	2350	2950	3880
Rengaskoko vakio	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	400/60-15,5	500/50R17	560/45R22,5
Rengasvaihtoehdot		480/45-17	480/45-17	480/45-17 500/50R17	480/45-17 500/50R17	480/45-17 520/50-17 500/50R17	520/50R17 560/45R22,5	600/50R22,5
Jarrut	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Lisävaruste	Vakiovaruste	Vakiovaruste
Ajonopeus km/h	40	40	40	40/65	40/65	40	40/65	65